


Úhlová kotva CD 60

Popis produktu:

Úhlová kotva je používána pro montáž dvouúrovňového, křížového rastru tvořeného sádkartonovými, ocelovými profily CD. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.80 mm.



Rozsah použití:

Produkt slouží pro křížové zavěšení profilů (CD 60x27) montované konstrukce složených z ocelových profilů v pevných konstrukcích budov.

Charakteristika:

Identifikační kód	1.348113 T
Objednací kód	TMD-0131
Název	Úhlová kotva CD 60/27
Balení	100 ks
Hmotnost	0,0140 kg
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí na dvojitém rastru nasazením strany T do spodního CD profilu a následně se provede ohnutí druhé strany přes vrchní CD profil. Na jedno křížové spojení je zapotřebí použít dvě kotvy, které se do spodního profilu nasunou a horní profil se ukotví ohnutím vodorovné packy. Následné zajištění samo vrtným šroubem (TEX) zajistí až dvojnásobnou pevnost celé konstrukce.



Úhlová kotva CD 60

Balení:

Úhlové kotvy jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

