

# Dvojitá pérová svorka

## Popis produktu:

Svorka je používána pro napojení dvou závěsných drátů v sádkartonové konstrukci. Vyrábí se lisováním z pružinového plechu o tloušťce 0.60 mm s povrchovou antikorozií úpravou Delta Protekt. Prvek umožňuje jednoduché a vysoce variabilní snížení stropů podle potřeby.



## Rozsah použití:

Produkt slouží jako spojovací kus mezi dvěma dráty v pevných konstrukcích budov. Používá se ke snížení stropů v sádkartonové či kazetové konstrukci.

## Charakteristika:

Identifikační kód	1.348128 T
Objednací kód	TMD-0153-Z
Název	Dvojitá pérová spojka
Balení	100 ks
Hmotnost	0,0120 kg
Zatížení	0,40 kN
Materiál	C67S (EN 10 270-1SH)
Povrch	Delta Protekt
Tloušťka	0.60 mm
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Jednou stranou nasuneme svorku na již připravený zavěšený drát a druhou stranou nasuneme na drát určený pro delší snížení, u kterého na druhém konci můžeme upevnit jednopero, které je součástí produktu určeného pro následné zavěšení profilu což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



# Dvojitá pérová svorka

## Balení:

Dvojité pérové svorky jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

