

# Spona příčné spáry

## Popis produktu:

Spona se používá pro úrovnňové spojení dvou sádkokartonových desek o tloušťce 9,5 mm. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.60 mm.

## Rozsah použití:

Slouží ke spojování desek v konstrukcích budov.



## Charakteristika:

Identifikační kód	1.348181 T
Objednací kód	TMD-3584
Název	Spona příčné spáry
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0730 kg
Zatížení	- kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.60 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Slouží k uchycení desek o tloušťce 9,5mm. Prvek se nasadí přes hranu desky a následně se druhá deska přiloží a nasune do protější drážky. Desky zajistíme pomocí vrtů skrze otvory o průměru 2,6mm.



# Spona příčné spáry

## Balení:

Spona příčné spáry je balena po 100 ks v kartonové krabici a je označena identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

