

## Sanitární konstrukce pro uchycení umyvadla s vrchní baterií

### Popis produktu:

Sanitární konstrukce pro uchycení umyvadla je konstrukční prvek vyrobený lisováním plechu a tvářením kovových profilů tvaru „C“. Kovové profily jsou připevněny k bočním plotnám pomocí svárů a tvoří tak dvě posuvné rozpěry. Pro zachování požadované odolnosti ve vlhkém prostředí jsou obě konstrukce po svaření galvanicky chráněny žlutým (standardní) nebo modrým (na přání zákazníka) chromátem. Spojovací materiál zajišťuje upevnění do konstrukce a fixaci rozpěrek.

### Rozsah použití:

Produkt slouží k zavěšení umyvadla a vrchní vodovodní baterie v montované svislé konstrukci interiéru budovy. Úchyt je možné použít ve zděné, sádkartonové nebo dřevěné konstrukci.

### Charakteristika:

<b>Identifikační kód</b>	1.348301 T
<b>Objednací kód</b>	TMD-0216
<b>Název</b>	RKU-1 pro umyvadlo s vrchní baterií
<b>Balení</b>	1 ks (440x250x40 mm)
<b>Hmotnost</b>	2,60 kg
<b>Zatížení</b>	-
<b>Materiál</b>	Válcovaný plech, tažená ocel
<b>Povrch</b>	Žlutý/modrý chromát (ČSN ISO 4520)
<b>Tloušťka</b>	3.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

### Montáž:

Vybalíme jednotlivé součásti a podle návodu je zkompletujeme. Sestavenou konstrukci vložíme do připraveného stavebního otvoru a rozpěry roztáhneme na celou šířku. Pomocí bočních ploten a spojovacího materiálu konstrukci ukotvíme do CW profilů, zdiva nebo dřevěných trámů. Utáhneme pojistný šroub a zafixujeme tak jejich pohyb. Nastavíme rozteč a umístění závěsných šroubů podle děr zařízení, objímku podle potrubí a také utáhneme. Stavební otvor zakryjeme, aby byly viditelné pouze šrouby a potrubí. Upravíme povrch stěny do konečné podoby a připevníme zařízení.



## Sanitární konstrukce pro uchycení umyvadla s vrchní baterií

### Balení:

Konstrukce je balena v kartonové krabici označené identifikačním štítkem v rozloženém stavu. Součástí je montážní návod pro zkompletování a uchycení konstrukce.

### Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu a poničení obalu.

### Technický výkres:

